



DANE TECHNICZNE

- BETON B20 (C16/20)
- maksymalny stosunek w/c 0,60
 - minimalna zawartość cementu 280 kg/m³
 - maksymalny wymiar kruszywa 16 mm
 - otulina zbrojenia 80 mm

STAL

- gatunki BSi500S
- łączenie prętów przez zgrzewanie

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Gatunek	Nr	Średnica	Długość	Liczba	Długość całkowita	
					BSi500S	St0S
		mm	m	szt	m	m
BSi500S	10	8	2,50	25	62,50	
	11	8	1,91	25	47,75	
	12	8	1,34	12	16,08	
	13	8	2,45	12	29,40	
	14	8	2,56	12	30,72	
	15	8	3,20	12	38,40	
	16	8	1,34	12	16,08	
	17	8	2,93	12	35,16	
	18	8	2,30	12	27,60	
	19	8	1,56	19	29,64	
	20	8	2,90	25		72,50
	21	8	3,30	22		72,60
St0S	22	8	1,41	56		78,96
	Łączna długość				333,33	224,06
Masa 1 mb [kg]					0,395	0,395
Masa wg gat. [kg]					132	89
Masa całkowita. [kg]					221	

Pro-Admini S.C.			
43-410 Zebrzydowice, ul. Dworcowa 11			
	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Alina Kopiec-Zajac		241/86
Nazwa oprac.:			
Przebudowa muszli koncertowej przy Pałacu Larischów w Zebrzydowicach			
Inwestor:	Gmina Zebrzydowice		Data:
Urząd Gminy ul. Ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice			05.2007
Nazwa rysunku:		Skala:	Nr rys.:
Schody żelbetowe		1:20	7