



DANE TECHNICZNE

BETON B20 (C16/20)

- maksymalny stosunek w/c 0,60
- minimalna zawartość cementu 280 kg/m³
- maksymalny wymiar kruszywa 16 mm
- otulina zbrojenia 30 mm

STAL

- gatunki BSt500S, St0S-b
- łączenie prętów na zakład

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Gatunek	Nr	Średnica mm	Długość średnia m	Liczba szt	Długość całkowita	
					BSt500S m	St0S m
BSt500S	9	8	1,74	121	210,54	
St0S	8	8	180,00	-		180,00
Łączna długość					210,54	180,00
Masa 1 mb [kg]					0,395	0,395
Masa wg gat. [kg]					83	71
Masa całkowita. [kg]					154	

<p align="center">*Pro-Admini* S.C. 43-410 Zebrzydowice, ul. Dworcowa 11</p>			
	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Alina Kopiec-Zajac	241/86	
<p>Nazwa oprac.: Przebudowa muszli koncertowej przy Pałacu Larischów w Zebrzydowicach</p>			
<p>Inwestor: Gmina Zebrzydowice Urząd Gminy ul. Ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice</p>			<p>Data: 05.2007</p>
<p>Nazwa rysunku: Ścianka oporowa pochylni dla niepełnosprawnych</p>		<p>Skala: 1:20</p>	<p>Nr rys.: 6</p>