



SYMBOLE I OZNACZENIA

- RL-IIp - rozdzielnica licznikowa
- TM - tablica mieszkaniowa TM
- LSW - lokna szyna wyrównawcza
- B - oprawa z kloszem OWF2x18 IP20
- B1 - oprawa z kloszem OSK-136 IP20
- AW - oprawa awaryjna OA9/11
- z - żyrandol zakończony kloszem
- p - plafoniera z kloszem S-003/250V
- o - orawa łazienkowa AVR 2x9 IP44
- K 8,0 - kuchenka elektryczna podł. na sztywno przez puszkę PO-400A
- A 2,5 - automat pralniczy.
- B 1,5 - bojler elektryczny typ SG-LONGER 50L

- D Dz - dzwonek
- PD - przycisk dzwonka Wpł-7B
- PS - przycisk światła podświetlany Wpł-6BS
- 2 - gniazdo wtyczkowe 1-faz. podwójne P+N+PE 16A/250V z zaciskiem ochronnym
- j.w. lecz w obudowie szczelnej IP44 z zaciskiem ochronnym
- wyłącznik 1-bieg podwójny 10A/250V Wpł-2BS
- wyłącznik 1-bieg 10A 250V

UWAGA:

- Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami 1,5 mm² ; 2,5mm²/ 3 i 5-cio żyłowymi w kładanymi p/t.
- W łazienkach należy stosować oprawy i osprzęt w obudowie szczelnej.
- Obudowy kuchni elektrycznych, bojlerów należy połączyć przewodami LY 4mm²/ z lokalną szyną wyrównawczą "LSW".
- Kuchnie elektryczne połączyć na sztywno poprzez puszkę rozgałęźną PO-400V.

Projekt zamienny

<div></div> <div>Usługi Projektowe Nadzory Inwestorskie Żukowska Maria</div>				Skala 1:100		Temat NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z LOKALAMI SOCJALNYMI	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Rysunek Plan instalacji elektrycznych - II piętro		Nr Rys. E-01	
inż. Leszek Gajdziński	270/84	01.2016					
Inwestor URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE			Adres ul. G.Morcinka 15 Kaczyce				